



Beim Transport von Türen und Fenstern sind die Eckenbereiche besonders gefährdet. Die romwell Klemmecke bietet zuverlässigen Schutz und verringert hohe Schadensquoten.

Die Ecke besteht aus einem polsternden Innenteil (L-Profil oder Platten) und einem Rill - bzw. Stanzformat als Außenhülle. Sie ist so konstruiert, dass eine Eckengröße unterschiedliche Produktstärken abdeckt. Zudem fixiert sich die Ecke auf dem Packgut durch ihren Klemmeffekt selbst. Das Aufstecken der Ecken geht dadurch sekunden-schnell. Die Klemmecke kann mit anderen romwell-Polstern kombiniert werden und Teil eines umfassenden Gesamtverpackungskonzepts sein.

Klemmecke

## Anwendung Klemmecke



Vier Klemmecken gewährleisten einen zuverlässigen Schutz beim Transport von z.B. Bilderrahmen, Türen und Fenstern. Die besondere Konstruktion des "schonenden Klemmeffekts" sorgt für die Fixierung der Ecken auf dem Packgut. Zudem passt sich die Klemmecke den unterschiedlichen Stärken des Packgutes an. Eine ideale Verpackung für viele Anwendungen.

## Technische Daten Klemmecke

	minimal	maximal
Abstand	40 mm	200 mm
Schenkel	40 mm	180 mm
Dicke	10 mm	60 mm

*Es sind nicht alle Maximalmaße gleichzeitig kombinierbar*

## Technische Möglichkeiten

- unterschiedliche Papierqualitäten
- kundenspezifische Ausführung

## Sonderausstattung

- Selbstklebend

Bitte geben Sie bei Anfragen unbedingt neben der Stückzahl auch das Gewicht und die Dicke des Packgutes an.